

162




163



164



166



167



170



170



171

Innenleuchten

Anbaustrahler



Standard	162
Trend Line	163
id entity®	164
Focus	166
Triade	167
Kardan	170
Basic Line	171

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Anbaustrahler | Serie: Standard

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I, II
 Gehäuse Metall, pulverbeschichtet, 350° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, Dreh-Kipp-Gelenk verchromt.
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic




Anbaustrahler			Preisgruppe 21
Decken- und Wandmontage, Schutzklasse I			
72206.002.1*	L 121, B 60, H 117	1 x PAR38 120 W	30,20
72206.0031.1*	L 121, B 60, H 117	1 x PAR38 120 W	30,20
72206.004.1*	L 121, B 60, H 117	1 x PAR38 120 W	30,20
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V, Schutzklasse II			
74206.002.1 .Q*	L 121, B 60, H 117	1 x PAR38 120 W	59,30
74206.0031.1*	L 121, B 60, H 117	1 x PAR38 120 W	59,30
74206.004.1*	L 121, B 60, H 117	1 x PAR38 120 W	59,30

* Zu allen Reflektorlampen gibt es von verschiedenen Leuchtmittelherstellern Alternativen mit LED-Bestückungen.



Anbaustrahler | Serie: Standard

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I, II
 Gehäuse Metall, pulverbeschichtet, 350° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, Dreh-Kipp-Gelenk verchromt.
Nicht für Cool-Beam-Lampen geeignet.
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic




Anbaustrahler			Preisgruppe 21
Decken- und Wandmontage, Schutzklasse I			
72207.002.1*/**	L 150, B 75, H 125	1 x QPAR20 50 W	30,20
72207.0031.1*/**	L 150, B 75, H 125	1 x QPAR20 50 W	30,20
72207.004.1*/**	L 150, B 75, H 125	1 x QPAR20 50 W	30,20
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V, Schutzklasse II			
74207.002.1*/**	L 150, B 75, H 125	1 x QPAR20 50 W	59,30
74207.0031.1*/**	L 150, B 75, H 125	1 x QPAR20 50 W	59,30
74207.004.1*/**	L 150, B 75, H 125	1 x QPAR20 50 W	59,30

* auch mit R63 60 W bestückbar
 ** Zu allen Reflektorlampen gibt es von verschiedenen Leuchtmittelherstellern Alternativen mit LED-Bestückungen.



Anbaustrahler | Serie: Standard

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I, II
 Gehäuse Metall, pulverbeschichtet, 350° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, Dreh-Kipp-Gelenk verchromt.
Nicht für Cool-Beam-Lampen geeignet.
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



Anbaustrahler			Preisgruppe 21
Decken- und Wandmontage, Schutzklasse I			
72210.002.1*	L 134, B 100, H 137	1 x QPAR30 75 W	31,70
72210.0031.1*	L 134, B 100, H 137	1 x QPAR30 75 W	31,70
72210.004.1*	L 134, B 100, H 137	1 x QPAR30 75 W	31,70
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V, Schutzklasse II			
74210.002.1*	L 134, B 100, H 137	1 x QPAR30 75 W	61,00
74210.0031.1*	L 134, B 100, H 137	1 x QPAR30 75 W	61,00
74210.004.1*	L 134, B 100, H 137	1 x QPAR30 75 W	61,00


* Zu allen Reflektorlampen gibt es von verschiedenen Leuchtmittelherstellern Alternativen mit LED-Bestückungen.

Anbaustrahler | Serie: Trend Line

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I

Gehäuse Aluminium, Sicherheitsglas klar, Strahler 356° horizontal dreh- und ± 90° vertikal schwenkbar. Reflektor Aluminium hochglänzend, strukturiert, eingebautes EVG.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 4 = silberfarben


Anbaustrahler Preisgruppe 21
Decken- und Wandmontage

721419.772.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 35 W/8°	179,00
721419.774.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 35 W/8°	179,00
721420.772.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 35 W/12°	179,00
721420.774.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 35 W/12°	179,00
721421.772.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 35 W/24°	179,00
721421.774.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 35 W/24°	179,00
721422.772.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 35 W/36°	179,00
721422.774.79 .Q	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 35 W/36°	179,00
721499.772.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 35 W/70°	179,00
721499.774.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 35 W/70°	179,00
721415.772.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 70 W/8°	179,00
721415.774.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 70 W/8°	179,00
721416.772.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 70 W/12°	179,00
721416.774.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 70 W/12°	179,00
721417.772.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 70 W/24°	179,00
721417.774.79 .Q	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 70 W/24°	179,00
721418.772.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 70 W/36°	179,00
721418.774.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 70 W/36°	179,00
721500.772.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 70 W/70°	179,00
721500.774.79	L 255, B 130, H 180	1 x HIT-CE 70 W/70°	179,00
721547.722.79	L 310, B 130, H 180	1 x HST-CRI 100 W/24°	239,00
721547.724.79	L 310, B 130, H 180	1 x HST-CRI 100 W/24°	239,00

mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V

741419.772.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 35 W/8°	179,00
741419.774.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 35 W/8°	179,00
741420.772.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 35 W/12°	179,00
741420.774.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 35 W/12°	179,00
741421.772.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 35 W/24°	179,00
741421.774.79 .Q	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 35 W/24°	179,00
741422.772.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 35 W/36°	179,00
741422.774.79 .Q	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 35 W/36°	179,00
741499.772.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 35 W/70°	179,00
741499.774.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 35 W/70°	179,00
741415.772.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 70 W/8°	179,00
741415.774.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 70 W/8°	179,00
741416.772.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 70 W/12°	179,00
741416.774.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 70 W/12°	179,00
741417.772.79 .Q	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 70 W/24°	179,00
741417.774.79 .Q	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 70 W/24°	179,00
741418.772.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 70 W/36°	179,00
741418.774.79 .Q	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 70 W/36°	179,00
741500.772.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 70 W/70°	179,00
741500.774.79	L 255, B 130, H 215	1 x HIT-CE 70 W/70°	179,00
741547.722.79	L 310, B 130, H 215	1 x HST-CRI 100 W/24°	239,00
741547.724.79	L 310, B 130, H 215	1 x HST-CRI 100 W/24°	239,00

Filterscheiben Sicherheitsglas
Preisgruppe 35

981537.000.13	UV-Filter	36,00
981537.000.91	Backwaren	40,40
981537.000.92	Fleischwaren	43,70
981537.000.93	Obst / Gemüse	37,20


Kreuzraster zur Blendungsbegrenzung
Preisgruppe 21
Metall pulverbeschichtet schwarz

02-7979.003	59,80
-------------	-------


Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Anbaustrahler | Serie: id entity®

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar UV-teilabsorbierend, Reflektor Aluminium, 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V.



Kundenspezifisches Logo/Piktogramm gefräst oder gedruckt auf Anfrage.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



Anbaustrahler mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V Preisgruppe 21 mit glattem Reflektor

741443.772.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 35 W/9°	249,00
741443.7731.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 35 W/9°	249,00
741443.774.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 35 W/9°	249,00
741447.772.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 70 W/9°	249,00
741447.7731.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 70 W/9°	249,00
741447.774.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 70 W/9°	249,00

mit facettiertem Reflektor

741504.772.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 35 W/12°	269,00
741504.7731.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 35 W/12°	269,00
741504.774.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 35 W/12°	269,00
741505.772.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 35 W/27°	269,00
741505.7731.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 35 W/27°	269,00
741505.774.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 35 W/27°	269,00
741506.772.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 35 W/41°	269,00
741506.7731.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 35 W/41°	269,00
741506.774.79 .Q	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 35 W/41°	269,00
741507.772.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 70 W/12°	269,00
741507.7731.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 70 W/12°	269,00
741507.774.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 70 W/12°	269,00
741508.772.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 70 W/27°	269,00
741508.7731.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 70 W/27°	269,00
741508.774.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 70 W/27°	269,00
741509.772.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 70 W/41°	269,00
741509.7731.79	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 70 W/41°	269,00
741509.774.79 .Q	L 210, B 100, H 245	1 x HIT-TC-CE 70 W/41°	269,00



Filterscheiben Sicherheitsglas Preisgruppe 35

981588.000.13	UV-Filter	37,00
981588.000.91	Backwaren	52,00
981588.000.92	Fleischwaren	52,00
981588.000.93	Obst / Gemüse	38,30

Skulpturenlinse Preisgruppe 35

981588.010		19,10
------------	--	-------



id entity

corporate lighting by rzb

design by JPS
www.jps-lighting.com



Objektbezogen und kundenorientiert angeboten werden Möglichkeiten der Logoanbringung oder Piktogramm-Darstellung mittels Fräsung oder farbigem Aufdruck nach Wahl.

Das gestalterische Angebot soll dem Shopbetreiber und auch dem planenden Ladenbauer individuelle Möglichkeiten der Präsentation von Markenbotschaften am Point of Sale erlauben.


Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Anbaustrahler | Serie: Focus

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I

Gehäuse Aluminium, Rückteil abnehmbar, mit Befestigungsbügel und Frontrahmen mit Gittervorsatz. Bei HIT-Bestückung mit Sicherheitsglas UV-teilabsorbierend, Ausführung mit 3-Phasen-Adapter 356° horizontal dreh- und ± 90° vertikal schwenkbar. Bei QR111 KVG eingebaut. Ausführungen mit Netzstecker und Zuleitung können mit Hilfe der Kunststoff- bzw. Aluminium-Halbschellen an alle Traversen montiert werden. Zur direkten Deckenmontage empfehlen wir Leuchten mit Multi-Adapter in Verbindung mit einem Punktauslass (siehe Kapitel Stromschienen/Traversen).



Lieferbare Farben:
3 = schwarz, 4 = aluminium, poliert

Anbaustrahler		Preisgruppe 21		
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V und für Punktauslass				
751113.073	L 186, B 186, H 440	1 x QR111	100 W	199,00
751113.074	L 186, B 186, H 440	1 x QR111	100 W	199,00
751092.773	L 186, B 186, H 440	1 x HIT-CE	70 W/14°	219,00
751092.774	L 186, B 186, H 440	1 x HIT-CE	70 W/14°	219,00
751091.773	L 186, B 186, H 440	1 x HIT-CE	70 W/42°	219,00
751091.774	L 186, B 186, H 440	1 x HIT-CE	70 W/42°	219,00
mit Netzstecker und 2 m Zuleitung				
751114.073	L 186, B 186, H 380	1 x QR111	100 W	179,00
751114.074	L 186, B 186, H 380	1 x QR111	100 W	179,00
751088.773	L 186, B 186, H 380	1 x HIT-CE	70 W/14°	199,00
751088.774	L 186, B 186, H 380	1 x HIT-CE	70 W/14°	199,00
751085.773	L 186, B 186, H 380	1 x HIT-CE	70 W/42°	199,00
751085.774	L 186, B 186, H 380	1 x HIT-CE	70 W/42°	199,00



Farbfilter (Sicherheitsglas)		Preisgruppe 21		
05-8184.006	L 180, B 165, H 3	blau		27,70
05-8184.0077	L 180, B 165, H 3	grün		31,70
05-8184.008	L 180, B 165, H 3	rot		40,10


Flügelblenden, Metall pulverbeschichtet		Preisgruppe 21		
981226.003	für Strahler L 235, B 235	schwarz		122,10
981226.004	für Strahler L 235, B 235	aluminium poliert		122,10



Anbaustrahler | Serie: Focus

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I

Gehäuse Aluminium, Rückteil abnehmbar, mit Befestigungsbügel und Frontrahmen. Bei HIT-Bestückung mit Sicherheitsglas, Ausführung mit 3-Phasen-Adapter 356° horizontal dreh- und ± 90° vertikal schwenkbar. Ausführungen mit Netzstecker und Zuleitung können mit Hilfe der Kunststoff- bzw. Aluminium-Halbschellen an alle Traversen montiert werden. Zur direkten Deckenmontage empfehlen wir Leuchten mit Multi-Adapter in Verbindung mit einem Punktauslass (siehe Kapitel Stromschienen/Traversen).



Lieferbare Farben:
3 = schwarz, 4 = aluminium, poliert

Anbaustrahler		Preisgruppe 21		
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V und für Punktauslass				
751099.773	L 235, B 235, H 510	1 x HIT-CE	150 W/13°	279,00
751099.774	L 235, B 235, H 510	1 x HIT-CE	150 W/13°	279,00
751098.773	L 235, B 235, H 510	1 x HIT-CE	150 W/104°	279,00
751098.774	L 235, B 235, H 510	1 x HIT-CE	150 W/104°	279,00
mit Netzstecker und 2 m Zuleitung				
751097.773	L 235, B 235, H 450	1 x HIT-CE	150 W/13°	259,00
751097.774	L 235, B 235, H 450	1 x HIT-CE	150 W/13°	259,00
751096.773	L 235, B 235, H 450	1 x HIT-CE	150 W/104°	259,00
751096.774	L 235, B 235, H 450	1 x HIT-CE	150 W/104°	259,00



Farbfilter (Sicherheitsglas)		Preisgruppe 21		
05-2219.006	L 230, B 215, H 3	blau		35,90
05-2219.0077	L 230, B 215, H 3	grün		35,90
05-2219.008	L 230, B 215, H 3	rot		56,10

Flügelblenden, Metall pulverbeschichtet		Preisgruppe 21		
981175.003	für Strahler L 235, B 235	schwarz		122,10
981175.004	für Strahler L 235, B 235	Aluminium poliert		122,10



Anbaustrahler | Serie: Triade

 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh- und ± 90° vertikal schwenkbar, Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert, Sicherheitsglas klar UV-teilabsorbierend.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Anbaustrahler
Preisgruppe 21
Lichtaustrittswinkel β symmetrisch 100°/90°
Decken- und Wandmontage

751018.762	L 225, B 150, H 195	1 x QT-DE12 200 W	208,80
751018.7631	L 225, B 150, H 195	1 x QT-DE12 200 W	208,80
751018.764	L 225, B 150, H 195	1 x QT-DE12 200 W	208,80
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V			
751019.762	L 225, B 150, H 195	1 x QT-DE12 200 W	221,30
751019.7631	L 225, B 150, H 195	1 x QT-DE12 200 W	221,30
751019.764	L 225, B 150, H 195	1 x QT-DE12 200 W	221,30



Anbaustrahler | Serie: Triade

 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh- und ± 90° vertikal schwenkbar, Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert, Sicherheitsglas UV-teilabsorbierend, zonenmattiert.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Anbaustrahler
Preisgruppe 21
Lichtaustrittswinkel β symmetrisch 100°/90°
Decken- und Wandmontage

751008.782	L 334, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 70 W	300,60
751008.7831	L 334, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 70 W	300,60
751008.784	L 334, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 70 W	300,60
751000.782	L 394, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 150 W	319,50
751000.7831	L 394, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 150 W	319,50
751000.784	L 394, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 150 W	319,50
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V			
751009.782	L 334, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 70 W	304,50
751009.7831	L 334, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 70 W	304,50
751009.784	L 334, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 70 W	304,50
751001.782	L 394, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 150 W	332,10
751001.7831	L 394, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 150 W	332,10
751001.784	L 394, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 150 W	332,10

Wandfluter
Preisgruppe 21
Lichtaustrittswinkel β asymmetrisch 62°/19°/42°/41°
Decken- und Wandmontage

751035.782	L 334, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 70 W	307,40
751035.7831	L 334, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 70 W	307,40
751035.784	L 334, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 70 W	307,40
751037.782	L 394, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 150 W	338,60
751037.7831	L 394, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 150 W	338,60
751037.784	L 394, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 150 W	338,60
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V			
751036.782	L 334, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 70 W	300,90
751036.7831	L 334, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 70 W	300,90
751036.784	L 334, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 70 W	300,90
751038.782	L 394, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 150 W	333,00
751038.7831	L 394, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 150 W	333,00
751038.784	L 394, B 150, H 195	1 x HIT-DE-CE 150 W	333,00


 Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
 Innenleuchten | Einbaustrahler

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------





Anbaustrahler | Serie: Triade

Schutzart: IP 20, IP 40 mit Abdeckscheibe
Schutzklasse: I

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh- und ± 90° vertikal schwenkbar, Reflektor Aluminium hochglanz-eloxiert, EVG eingebaut, Sicherheitsglas oder Raster separat bestellen.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



Anbaustrahler Preisgruppe 21

Decken- und Wandmontage

Lichtaustrittswinkel β symmetrisch 49°/49°/41°/46°

751020.832.79	L 225, B 150, H 195	1 x TC-TEL 26 W	220,80
751020.833179	L 225, B 150, H 195	1 x TC-TEL 26 W	220,80
751020.834.79	L 225, B 150, H 195	1 x TC-TEL 26 W	220,80
751070.222	L 285, B 150, H 195	1 x TC-TEL 26/32/42 W	225,60
751070.2231	L 285, B 150, H 195	1 x TC-TEL 26/32/42 W	225,60
751070.224	L 285, B 150, H 195	1 x TC-TEL 26/32/42 W	225,60

Lichtaustrittswinkel β symmetrisch 45°/45°/49°/51°

751010.982.79	L 334, B 150, H 195	2 x TC-L 18 W	252,20
751010.983179	L 334, B 150, H 195	2 x TC-L 18 W	252,20
751010.984.79	L 334, B 150, H 195	2 x TC-L 18 W	252,20
751006.982	L 620, B 150, H 195	2 x TC-L 55 W	272,50
751006.9831	L 620, B 150, H 195	2 x TC-L 55 W	272,50
751006.984	L 620, B 150, H 195	2 x TC-L 55 W	272,50



mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V

Lichtaustrittswinkel β symmetrisch 49°/49°/41°/46°

751021.832.79	L 225, B 150, H 195	1 x TC-TEL 26 W	225,50
751021.833179	L 225, B 150, H 195	1 x TC-TEL 26 W	225,50
751021.834.79	L 225, B 150, H 195	1 x TC-TEL 26 W	225,50
751071.222	L 285, B 150, H 195	1 x TC-TEL 26/32/42 W	230,60
751071.2231	L 285, B 150, H 195	1 x TC-TEL 26/32/42 W	230,60
751071.224 .Q	L 285, B 150, H 195	1 x TC-TEL 26/32/42 W	230,60

Lichtaustrittswinkel β symmetrisch 45°/45°/49°/51°

751011.982.79	L 334, B 150, H 195	2 x TC-L 18 W	257,60
751011.983179	L 334, B 150, H 195	2 x TC-L 18 W	257,60
751011.984.79	L 334, B 150, H 195	2 x TC-L 18 W	257,60
751007.982 .Q	L 620, B 150, H 195	2 x TC-L 55 W	267,90
751007.9831 .Q	L 620, B 150, H 195	2 x TC-L 55 W	267,90
751007.984 .Q	L 620, B 150, H 195	2 x TC-L 55 W	267,90



Zubehör für Strahler der Serie Triade mit TC-Bestückung Preisgruppe 21

Parabolspiegelraster silber hochglanzeloxiert

981040.004	L 168, B 124	für 1 x TC-TEL 26 W	43,50
981041.004	L 227, B 124	für 1 x TC-TEL 26/32/42 W	49,00
981042.004	L 277, B 124	für 2 x TC-L 18 W	53,00
981043.004	L 563, B 124	für 2 x TC-L 55 W	96,40

Abdeckscheiben Preisgruppe 21

Kunststoffscheibe klar, für Uplight

981082.000	L 277, B 123	für 2 x TC-L 18 W	17,90
981083.000	L 563, B 123	für 2 x TC-L 55 W	32,70

Sicherheitsglas klar


981032.000	L 169, B 123	für 1 x TC-TEL 26 W	21,70
981033.000	L 227, B 123	für 1 x TC-TEL 26/32/42 W	21,70
981034.000	L 277, B 123	für 2 x TC-L 18 W	25,80
981035.000	L 563, B 123	für 2 x TC-L 55 W	40,70

Sicherheitsglas klar, strukturiert

981036.000	L 169, B 123	für 1 x TC-TEL 26 W	38,80
981037.000	L 227, B 123	für 1 x TC-TEL 26/32/42 W	46,90
981038.000	L 277, B 123	für 2 x TC-L 18 W	53,00
981039.000	L 563, B 123	für 2 x TC-L 55 W	67,60

Anbaustrahler | Serie: Triade

Schutzart: IP 20, IP 40 mit Abdeckscheibe
Schutzklasse: I



Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, vertikal $\pm 90^\circ$ schwenkbar, Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert, bei Hochdruckentladungslampe, Sicherheitsglas klar UV-teilsorbierend, zonenmattiert (HIT).

Bei TC-Bestückung EVG eingebaut, Sicherheitsglas oder Raster separat bestellen.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Anbaustrahler Preisgruppe 21

Strahler mit Sicherheitsglas klar, zonenmattiert, IP 40

Lichtaustrittswinkel β symmetrisch $100^\circ/90^\circ$

751062.782	L 334, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 70 W	252,10
751062.7831	L 334, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 70 W	252,10
751062.784	L 334, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 70 W	252,10
751064.782	L 394, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 150 W	297,30
751064.7831	L 394, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 150 W	297,30
751064.784	L 394, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 150 W	297,30

Wandfluter Preisgruppe 21

Strahler mit Sicherheitsglas klar, zonenmattiert, IP 40

Lichtaustrittswinkel β asymmetrisch $62^\circ/19^\circ/42^\circ/41^\circ$

751054.782	L 334, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 70 W	278,80
751054.7831	L 334, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 70 W	278,80
751054.784	L 334, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 70 W	278,80
751055.782*	L 394, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 70 W	311,30
751055.7831*	L 394, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 70 W	311,30
751055.784*	L 394, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 70 W	311,30
751056.782	L 394, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 150 W	308,10
751056.7831	L 394, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 150 W	308,10
751056.784	L 394, B 150, H 215	1 x HIT-DE-CE 150 W	308,10

Anbaustrahler Preisgruppe 21

Strahler ohne Sicherheitsglas, Abdeckscheibe oder Raster separat bestellen, IP 20

Lichtaustrittswinkel β symmetrisch $49^\circ/49^\circ/41^\circ/46^\circ$

751065.832.79	L 225, B 150, H 215	1 x TC-TEL 26 W	200,80
751065.833179	L 225, B 150, H 215	1 x TC-TEL 26 W	200,80
751065.834.79	L 225, B 150, H 215	1 x TC-TEL 26 W	200,80
751067.222	L 285, B 150, H 215	1 x TC-TEL 26/32/42 W	205,40
751067.2231	L 285, B 150, H 215	1 x TC-TEL 26/32/42 W	205,40
751067.224	L 285, B 150, H 215	1 x TC-TEL 26/32/42 W	205,40
Lichtaustrittswinkel β symmetrisch $45^\circ/45^\circ/49^\circ/51^\circ$			
751068.982.79	L 334, B 150, H 215	2 x TC-L 18 W	232,20
751068.983179	L 334, B 150, H 215	2 x TC-L 18 W	232,20
751068.984.79	L 334, B 150, H 215	2 x TC-L 18 W	232,20
751069.982	L 620, B 150, H 215	2 x TC-L 55 W	252,60
751069.9831	L 620, B 150, H 215	2 x TC-L 55 W	252,60
751069.984	L 620, B 150, H 215	2 x TC-L 55 W	252,60

* serienmäßig mit EVG

Zubehör für Strahler der Serie Triade mit TC-Bestückung Preisgruppe 21

Parabolspiegelraster silber hochglanzeloxiert

981040.004	L 168, B 124	für 1 x TC-TEL 26 W	43,50
981041.004	L 227, B 124	für 1 x TC-TEL 26/32/42 W	49,00
981042.004	L 277, B 124	für 2 x TC-L 18 W	53,00
981043.004	L 563, B 124	für 2 x TC-L 55 W	96,40


Abdeckscheiben Preisgruppe 21

Kunststoffscheibe klar, für Uplight


981082.000	L 277, B 123	für 2 x TC-L 18 W	17,90
981083.000	L 563, B 123	für 2 x TC-L 55 W	32,70

Sicherheitsglas klar

981032.000	L 169, B 123	für 1 x TC-TEL 26 W	21,70
981033.000	L 227, B 123	für 1 x TC-TEL 26/32/42 W	21,70
981034.000	L 277, B 123	für 2 x TC-L 18 W	25,80
981035.000	L 563, B 123	für 2 x TC-L 55 W	40,70

Sicherheitsglas klar, strukturiert

981036.000	L 169, B 123	für 1 x TC-TEL 26 W	38,80
981037.000	L 227, B 123	für 1 x TC-TEL 26/32/42 W	46,90
981038.000	L 277, B 123	für 2 x TC-L 18 W	53,00
981039.000	L 563, B 123	für 2 x TC-L 55 W	67,60




Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Anbaustrahler | Serie: Kardan 1-/2-lampig

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I, II = QR111-Lampe
 Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, Rahmen und Gerätebox Stahlblech pulverbeschichtet, Sicherheitsglas (bei HIT), Reflektor Aluminium, Kardanring $\pm 30^\circ$ schwenkbar in jede beliebige Richtung.



Lieferbare Farbe:
 4 = silberfarben

Anbaustrahler 1-lampig			Preisgruppe 21	
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V				
741291.004*	L 390, B 210, H 210	1 x QR111	100 W	173,10
741291.774.79	L 390, B 210, H 210	1 x HIT	70 W/9°	231,80
741298.774.79	L 390, B 210, H 210	1 x HIT	70 W/14°	231,80
741299.774.79	L 390, B 210, H 210	1 x HIT	70 W/22°	231,80
741300.774.79	L 390, B 210, H 210	1 x HIT	70 W/37°	231,80

Anbaustrahler 2-lampig			Preisgruppe 21	
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V				
741394.004*	L 565, B 210, H 210	2 x QR111	100 W	234,60
741292.774.79	L 565, B 210, H 210	2 x HIT	70 W/9°	341,20
741301.774.79	L 565, B 210, H 210	2 x HIT	70 W/14°	341,20
741302.774.79	L 565, B 210, H 210	2 x HIT	70 W/22°	343,30
741303.774.79	L 565, B 210, H 210	2 x HIT	70 W/37°	343,30

* serienmäßig mit elektronischem Trafo




Filterscheiben Sicherheitsglas			Preisgruppe 35	
981536.000.13*	UV-Filter			30,60
981536.000.91*	Backwaren			40,50
981536.000.92*	Fleischwaren			43,90
981536.000.93*	Obst / Gemüse			31,50

* nur für HIT-CE-Bestückung



Pendelstrahler | Serie: Kardan 2-lampig

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I, II = QR111-Lampe
 Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, Rahmen und Gerätebox Stahlblech pulverbeschichtet, Sicherheitsglas UV-teilabsorbierend, mit 2-Punkt Stahlseilabhängung, Leitungslänge 3 m, stufenlos kürzbar, Reflektor Aluminium, Kardanringe je $\pm 30^\circ$ rundum schwenkbar.



Lieferbare Farbe:
 4 = silberfarben


Pendelstrahler, 2-lampig, LP max. 2000 mm			Preisgruppe 21	
721394.004*	L 565, B 210, H 250	2 x QR111	100 W	223,30
721292.774.79	L 565, B 210, H 250	2 x HIT	70 W/9°	340,30
721301.774.79	L 565, B 210, H 250	2 x HIT	70 W/14°	328,60
721302.774.79	L 565, B 210, H 250	2 x HIT	70 W/22°	328,60
721303.774.79	L 565, B 210, H 250	2 x HIT	70 W/37°	328,60

* serienmäßig mit elektronischem Trafo



Filterscheiben Sicherheitsglas			Preisgruppe 35	
981536.000.13*	UV-Filter			30,60
981536.000.91*	Backwaren			40,50
981536.000.92*	Fleischwaren			43,90
981536.000.93*	Obst / Gemüse			31,50


* nur für HIT-CE-Bestückung




Anbaustrahler | Serie: Basic Line

 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I

 Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar
 UV-teilabsorbierend, Reflektor aus Aluminium, 356° dreh-
 und 90° schwenkbar.

 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 4 = silber metallic

Anbaustrahler, Flood **Preisgruppe 21**
Lichtaustrittswinkel β 50°/84°
Decken- und Wandmontage

721390.782 .Q	L 245, B 115, H 240	1 x HIT-DE-CE 70 W	154,00
721390.782.79	L 245, B 115, H 240	1 x HIT-DE-CE 70 W	174,00
721390.784	L 245, B 115, H 240	1 x HIT-DE-CE 70 W	154,00
721390.784.79	L 245, B 115, H 240	1 x HIT-DE-CE 70 W	174,00
721392.782	L 245, B 115, H 240	1 x HIT-DE-CE 150 W	154,00
721392.784	L 245, B 115, H 240	1 x HIT-DE-CE 150 W	154,00

mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V

741390.782 .Q	L 245, B 115, H 210	1 x HIT-DE-CE 70 W	154,00
741390.782.79	L 245, B 115, H 210	1 x HIT-DE-CE 70 W	174,00
741390.784 .Q	L 245, B 115, H 210	1 x HIT-DE-CE 70 W	154,00
741390.784.79	L 245, B 115, H 210	1 x HIT-DE-CE 70 W	174,00
741392.782 .Q	L 245, B 115, H 210	1 x HIT-DE-CE 150 W	174,00
741392.784	L 245, B 115, H 210	1 x HIT-DE-CE 150 W	174,00


Farbfilter für Anbaustrahler Serie Basic Line **Preisgruppe 35**

981542.000.91	Backwaren	51,30
981542.000.92	Fleischwaren	54,60
981542.000.93	Obst / Gemüse	46,90


Anbaustrahler | Serie: Basic Line

 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I

 Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar,
 Reflektor aus Aluminium, 356° dreh- und 90° schwenkbar.

 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 4 = silber metallic

Anbaustrahler, Spot **Preisgruppe 21**
Lichtaustrittswinkel β 42°
Decken- und Wandmontage

721389.782	L 245, B 115, H 240	1 x HIT-CE 70 W	159,00
721389.782.79	L 245, B 115, H 240	1 x HIT-CE 70 W	179,00
721389.784	L 245, B 115, H 240	1 x HIT-CE 70 W	159,00
721389.784.79	L 245, B 115, H 240	1 x HIT-CE 70 W	179,00
721391.782	L 245, B 115, H 240	1 x HIT-CE 150 W	179,00
721391.784	L 245, B 115, H 240	1 x HIT-CE 150 W	179,00

mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V

741389.782	L 245, B 115, H 210	1 x HIT-CE 70 W	159,00
741389.782.79	L 245, B 115, H 210	1 x HIT-CE 70 W	179,00
741389.784 .Q	L 245, B 115, H 210	1 x HIT-CE 70 W	159,00
741389.784.79 .Q	L 245, B 115, H 210	1 x HIT-CE 70 W	179,00
741391.782	L 245, B 115, H 210	1 x HIT-CE 150 W	179,00
741391.784	L 245, B 115, H 210	1 x HIT-CE 150 W	179,00

Farbfilter für Anbaustrahler Serie Basic Line **Preisgruppe 35**


981542.000.91	Backwaren	51,30
981542.000.92	Fleischwaren	54,60
981542.000.93	Obst / Gemüse	46,90







174



182



184




186

Innenleuchten

Stromschienen Traversen

3-Phasen-Stromschienen	174
2-Punkt-Traversen	182
3-Punkt-Traversen	184
Zubehör für Traversensysteme	186

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	-------------------



3-Phasen-Stromschielen


Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I

Aluminium-Strangpressprofil lackiert, Schienen beliebig ablängbar, für den Handbereich zugelassen.

Spannung: 250 V~ oder Drehstrom 230/400 V max. 16 A

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = aluminiumfarben



Anbau-Stromschielen

Preisgruppe 21

Länge 1000 mm, Befestigungsbohrungen bei 250, 750 mm

70391.002 .Q	L 1000, B 32, H 36	46,10
70391.003	L 1000, B 32, H 36	46,10
70391.004 .Q	L 1000, B 32, H 36	41,20

Länge 2000 mm, Befestigungsbohrungen bei 250, 1000, 1750 mm

70392.002 .Q	L 2000, B 32, H 36	82,00
70392.003	L 2000, B 32, H 36	82,00
70392.004 .Q	L 2000, B 32, H 36	73,20

Länge 3000 mm, Befestigungsbohrungen bei 250, 1000, 2000, 2750 mm

70393.002 .Q	L 3000, B 32, H 36	119,90
70393.003	L 3000, B 32, H 36	119,90
70393.004 .Q	L 3000, B 32, H 36	106,30

Länge 4000 mm, Befestigungsbohrungen bei 250, 1500, 2500, 3750 mm

70395.002 .Q	L 4000, B 32, H 36	154,10
70395.003	L 4000, B 32, H 36	154,10
70395.004 .Q	L 4000, B 32, H 36	135,40

3-Phasen-Stromschielen mit Datenbus für Dimmbarkeit und DALI-Steuerung auf Anfrage.



Gebogene 3-Phasen-Stromschielen

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I



Aluminium-Strangpressprofil lackiert, für den Handbereich zugelassen. Der mögliche Radius der Biegung geht von min. 2 m bis max. 33,5 m. Alle Standardzubehörteile wie Einspeisungen, Endkappen, Kupplungen usw. können verwendet werden. Gebogene Stromschielen werden individuell Ihrem gewünschten Radius und Bogenlänge entsprechend gefertigt. Der Preis ist unabhängig vom Radius.

Spannung: 250 V~ oder Drehstrom 230/400 V max. 16 A

Biegeradius und Bogenlänge bei Bestellung angeben!

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = aluminiumfarben



gebogene Anbaustromschielen

Preisgruppe 21

Bogenlänge bis 2 m	B 32, H 36	270,70
Bogenlänge 2-4 m	B 32, H 36	541,60



3-Phasen-Stromschielen


Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I

Aluminium-Strangpressprofil lackiert, Schienen beliebig ablängbar, für den Handbereich zugelassen.

Spannung: 250 V~ oder Drehstrom 230/400 V max. 16 A

Lieferbare Farbe:

2 = weiß



Einbau-Stromschielen (Flügelstromschielen)

Preisgruppe 21

Länge 1000 mm, Befestigungsbohrungen bei 250, 750 mm

70404.002	L 1000, B 56, H 36	55,20
-----------	--------------------	-------

Länge 2000 mm, Befestigungsbohrungen bei 250, 1000, 1750 mm

70405.002	L 2000, B 56, H 36	98,20
-----------	--------------------	-------

Länge 3000 mm, Befestigungsbohrungen bei 250, 1000, 2000, 2750 mm

70406.002	L 3000, B 56, H 36	144,40
-----------	--------------------	--------

Länge 4000 mm, Befestigungsbohrungen bei 250, 1500, 2500, 3750 mm

70407.002	L 4000, B 56, H 36	187,60
-----------	--------------------	--------

Bestellnummer

Abmessungen

€ brutto o. MwSt.

Produktaufnahme

Punktauslass für 3-Phasen-Multiadapter

 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I

 Gehäuse Kunststoff, Kabeleinführungen ausbrechbar
 (eine seitliche und drei rückseitige Einführungen).
 250 V/10 A, F max. 50 N [5 kg]

 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 3 = schwarz

Anbau-Punktauslass		Preisgruppe 21
70319.002	D 100, H 32	32,00
70319.003	D 100, H 32	32,00


Einbaudose für Punktauslass

 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Deckenstärke: 1-35 mm

Gehäuse Kunststoff

 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 3 = schwarz

Einbaudose Preisgruppe 21


Deckenausschnitt DA 105 mm, TE 60 mm		
70360.002	D 130, H 60, HE 60	26,10
70360.003	D 130, H 80, HE 60	26,10


Abschlussstück für 3-Phasen-Stromschienen

Schutzklasse: I

Kunststoff


 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 3 = schwarz, 9 = fenstergrau


Länge eingebaut Le 5		Preisgruppe 21
70337.002 .Q	L 35, B 33, H 33	2,40
70337.003	L 35, B 33, H 33	2,40
70337.009 .Q	L 35, B 33, H 33	2,40


Anfangseinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen

Schutzklasse: I

Kunststoff

 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 3 = schwarz, 9 = fenstergrau



Länge eingebaut Le 65		Preisgruppe 21
Schutzleiter links		
70320.002 .Q	L 99, B 32, H 33	17,90
70320.003	L 99, B 32, H 33	17,90
70320.009 .Q	L 99, B 32, H 33	17,90
Schutzleiter rechts		
70321.002 .Q	L 99, B 32, H 33	17,90
70321.003	L 99, B 32, H 33	17,90
70321.009 .Q	L 99, B 32, H 33	17,90



Produktaufnahme Bestellnummer Abmessungen € brutto o. MwSt.



Zwischeneinspeisung für 3-Phasen-Stromschienen



Schutzklasse: I
 Kunststoff
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 3 = schwarz, 9 = fenstergrau

Länge eingebaut Le 100		Preisgruppe 21
70324.002 .Q	L 165, B 32, H 33	48,80
70324.003	L 165, B 32, H 33	48,80
70324.009 .Q	L 165, B 32, H 33	48,80



Gerade Kupplung für 3-Phasen-Stromschienen




Schutzklasse: I
 Kunststoff, abstandslos
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 3 = schwarz, 9 = fenstergrau

Länge eingebaut Le 0		Preisgruppe 21
70330.002 .Q	L 68, B 23, H 33	12,90
70330.003	L 68, B 23, H 33	12,90
70330.009 .Q	L 68, B 23, H 33	12,90



Winkelkupplung 90° für 3-Phasen-Stromschienen




Schutzklasse: I
 Kunststoff, mit Einspeisungsmöglichkeit
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 3 = schwarz, 9 = fenstergrau

Länge eingebaut Le 65, Be 65		Preisgruppe 21
Schutzleiter außen		
70377.002 .Q	L 99, B 99, H 33	39,30
70377.003	L 99, B 99, H 33	39,30
70377.009	L 99, B 99, H 33	39,30
Schutzleiter innen		
70376.002 .Q	L 99, B 99, H 33	39,30
70376.003	L 99, B 99, H 33	39,30
70376.009	L 99, B 99, H 33	39,30



T-Kupplung für 3-Phasen-Stromschienen



Schutzklasse: I
 Kunststoff, mit Einspeisungsmöglichkeit
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 3 = schwarz, 9 = fenstergrau

Länge eingebaut Le 100, Be 65		Preisgruppe 21
Schutzleiter links und außen		
70378.002	L 165, B 99, H 33	55,20
70378.003	L 165, B 99, H 33	55,20
70378.009	L 165, B 99, H 33	55,20
Schutzleiter links und innen		
70246.002	L 165, B 99, H 33	55,80
70246.003	L 165, B 99, H 33	55,80
70246.009	L 165, B 99, H 33	55,80
Schutzleiter rechts und außen		
70379.002	L 165, B 99, H 33	55,20
70379.003	L 165, B 99, H 33	55,20
70379.009	L 165, B 99, H 33	55,20
Schutzleiter rechts und innen		
70247.002	L 165, B 99, H 33	55,80
70247.003	L 165, B 99, H 33	55,80
70247.009	L 165, B 99, H 33	55,80

Bestellnummer

Abmessungen

€ brutto o. MwSt.

Produktaufnahme


Kreuzkupplung für 3-Phasen-Stromschienen

Schutzklasse: I

Kunststoff, mit Einspeisungsmöglichkeit

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 3 = schwarz, 9 = fenstergrau


Länge eingebaut Le 100, Be 100

70380.002 L 165, B 165, H 33

70380.003 L 165, B 165, H 33

70380.009 L 165, B 165, H 33

Preisgruppe 21

70,90

70,90

70,90



Flexible Kupplung für 3-Phasen-Stromschienen

Schutzklasse: I

 Kunststoff, stufenlos dreh- und schwenkbar $\pm 180^\circ$ horizontal und vertikal.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 3 = schwarz


Länge eingebaut Le 140 - 180

70323.002 L 240, B 32, H 33

70323.003 L 240, B 32, H 33

Preisgruppe 21

62,40

62,40



Gelenk-Kupplung für 3-Phasen-Stromschienen

Schutzklasse: I

 Kunststoff, stufenlos schwenkbar $\pm 120^\circ$ (von 60° bis 300°), Kupplung stufenweise um 90° drehbar.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 3 = schwarz, 9 = fenstergrau


Länge eingebaut Le 160

70245.002 .Q L 225, B 32, H 33

70245.003 L 225, B 32, H 33

70245.009 .Q L 225, B 32, H 33

Preisgruppe 21

48,80

48,80

48,80



Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	-------------------



Abdeckung für Einbaustromschienen (Flügelstromschienen)

Kunststoff, für Anfangseinspeisung und Zwischeneinspeisung.

Lieferbare Farbe:
2 = weiß

		Preisgruppe 21
70248.002	L 109, B 56, H 4	4,70



Abdeckung für Einbaustromschienen (Flügelstromschienen)

Kunststoff, für Winkelkupplungen, Kreuzkupplungen und T-Kupplungen (durch Sollbruchstelle universal verwendbar).

Lieferbare Farbe:
2 = weiß

		Preisgruppe 21
70249.002	L 109, B 109, H 4	4,70



Multi-Adapter mit Schukosteckdose für 3-Phasen-Stromschienen

Schutzklasse: I

Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen aller bekannten Hersteller, Kunststoff, max. 10 A / 250 V ~, F max 100 N [10 kg], drehbarer Phasenwahlschalter mit Ausschalter und mechanischer Verriegelung, mit Schutzkontakt-Steckdose nur für Beleuchtung oder Beleuchtungszubehör.

Lieferbare Farbe:
2 = weiß

		Preisgruppe 21
70316.002	L 90, B 57, H 73	56,20



Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen

Schutzklasse: I

aller bekannten Hersteller, Kunststoff, max. 6 A/250 V~, F max. 50 N [5 kg], drehbarer Phasenwahlschalter mit Ausschalter und mechanischer Verriegelung.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 3 = schwarz, 9 = grau

		Preisgruppe 21
Höhe eingebaut He 19		
701035.002 .Q	L 70, B 35, H 51	14,90
701035.003 .Q	L 70, B 35, H 51	14,90
701035.009 .Q	L 70, B 35, H 51	14,90



Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen

Schutzklasse: I

aller bekannten Hersteller, Kunststoff, max. 10 A/250 V~, F max. 100 N [10 kg], drehbarer Phasenwahlschalter mit Ausschalter und mechanischer Verriegelung.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 3 = schwarz, 9 = fenstergrau

		Preisgruppe 21
Höhe eingebaut He 33		
70318.002 .Q	L 85, B 32, H 63	18,50
70318.003 .Q	L 85, B 32, H 63	18,50
70318.009 .Q	L 85, B 32, H 63	18,50

Bestellnummer

Abmessungen

€ brutto o. MwSt.

Produktaufnahme

Zugentlastung für Multi-Adapter

Kunststoff

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 3 = schwarz

Höhe eingebaut He 30

		Preisgruppe 21
70875.002	D 27, H 33	1,80
70875.003	D 27, H 33	1,80


Aluminium-Nippel für Multi-Adapter

mit Gewinde M10 x 1, Gewindelänge 12 mm

Lieferbare Farben:

3 = schwarz, 4 = aluminium


		Preisgruppe 21
70349	D 25, H 19	3,00
70349.003	D 25, H 19	4,50


Kunststoff-Nippel für Multi-Adapter

mit Gewinde M13 x 1, Gewindelänge 12 mm

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 3 = schwarz




		Preisgruppe 21
70387.002	L 26, B 26, H 24	5,00
70387.003	L 26, B 26, H 24	5,00


Dekohaken für 3-Phasen-Stromschienen

 Kunststoff weiß, Befestigung in der Stromschiene,
 F max. 100 N [10 kg].

Lieferbare Farbe:

2 = weiß


Höhe eingebaut He 37

		Preisgruppe 21
70382.000	D 26, H 60	4,70




Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	-------------------



Seilpendel für 3-Phasen-Stromschienen

Deckenbefestigung mit Baldachin und M6-Schraubbefestigung, max. 200 N [20 kg], Pendellänge 1,5 m, kürzbar. Wir empfehlen, Abhängungen im Abstand von ca. 1,5 m zu montieren.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 3 = schwarz



Preisgruppe 21


70505.002	D 30, LP 100-1500	16,90
70505.003	D 30, LP 100-1500	16,90



Gewindestangenpendel für 3-Phasen-Stromschienen

Deckenbefestigung mit Baldachin und M6-Gewindestange mit Abdeckmantel, max. 200 N [20 kg], Pendellänge 1,0 m, kürzbar. Wir empfehlen Ihnen, Abhängungen im Abstand von ca. 1,5 m zu montieren.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 3 = schwarz



Preisgruppe 21


70506.002	D 30, LP 100-1000	25,20
70506.003	D 30, LP 100-1000	25,20



Rohrpendel für 3-Phasen-Stromschienen

Deckenbefestigung mit Baldachin Ø 105 mm und Rohrpendel Ø 16 mm, max. 200 N [20 kg], Pendellänge 1,0 m, kürzbar. Wir empfehlen Ihnen, Abhängungen im Abstand von ca. 1,5 m zu montieren.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 3 = schwarz



Preisgruppe 21

70508.002	D 105, LP 100-1000	79,80
70508.003	D 105, LP 100-1000	79,80



Schienenbefestigungselement für alle Pendelabhängungen

Metall mit Kunststoffabdeckung, max. 200 N [20 kg], Gewinde M6, M13 und M16 integriert.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 3 = schwarz

für Punktbefestigung

Preisgruppe 21

70509.002	L 50, B 33, H 40	25,10
70509.003	L 50, B 33, H 40	25,10



Schienenbefestigungselement für alle Pendelabhängungen

Metall mit Kunststoffabdeckung, max. 200 N [20 kg], Gewinde M6, M13 und M16 integriert.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 3 = schwarz

für Zwischeneinspeisung

Preisgruppe 21

70511.002	L 200, B 33, H 40	41,10
70511.003	L 200, B 33, H 40	41,10

Bestellnummer

Abmessungen

€ brutto o. MwSt.

Produktaufnahme

Deckenbefestigung für 3-Phasen-Stromschienen

Metall lackiert. Wir empfehlen, Deckenbefestigungen im Abstand von ca. 1,5 m zu montieren.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = aluminium

		Preisgruppe 21
70594.002 .Q	L 30, B 32, H 13	3,60
70594.003	L 30, B 32, H 13	3,60
70594.004 .Q	L 30, B 32, H 13	3,30



Abhängeklammer für 3-Phasen-Stromschienen

Metall lackiert. Wir empfehlen, Abhängungen im Abstand von ca. 1,5 m zu montieren.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = aluminium

		Preisgruppe 21
70351.002 .Q	L 25, B 31, H 39	8,20
70351.003	L 25, B 31, H 39	8,20
70351.004 .Q	L 25, B 31, H 39	6,30



Abhängebrücke für 3-Phasen-Stromschienen

Metall lackiert. Wir empfehlen, Abhängungen im Abstand von ca. 1,5 m zu montieren.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 3 = schwarz, 4 = aluminium

		Preisgruppe 21
70354.002	L 182, B 31, H 20	13,80
70354.003	L 182, B 31, H 20	13,80
70354.004	L 182, B 31, H 20	12,60



Biegewerkzeug für 3-Phasen-Stromschienen

Bei bauseits abgelängten Stromschienen müssen die Enden der Kupferleiter abgewinkelt werden, um eine elektrische Verbindung herstellen zu können.

		Preisgruppe 21
70348.000 .Q		11,70






2-Punkt-Traversensystem

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I


2-Punkt-Traverse komplett aus Aluminium, gefertigt aus Tragrohr Ø 50 mm und Füllstäben Ø 12 mm. Abmessungen: außen 227 mm, Achsabstand Rohrmitte 176 mm, Rohr 50 mm. Die Einzelkomponenten sind inkl. Rohrverbinder, Schrauben und selbstsichernden Muttern.

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

X2R-Gerade		Preisgruppe 35
78.50000.00	L 200, B 50, H 227	51,60
78.50005.00	L 400, B 50, H 227	66,70
78.50010.00	L 600, B 50, H 227	75,90
78.50020.00	L 1000, B 50, H 227	93,50
78.50025.00	L 2000, B 50, H 227	144,70
78.50030.00	L 3000, B 50, H 227	208,00
78.50035.00	L 4000, B 50, H 227	268,70
78.50040.00	L 5000, B 50, H 227	329,70



X2R/E-Gerade für 3-Phasen-Stromschienen 230 V		Preisgruppe 35
78.54075.00	L 400, B 50, H 227	96,30
78.54080.00	L 600, B 50, H 227	151,10
78.54090.00	L 1000, B 50, H 227	239,40
78.54095.00	L 2000, B 50, H 227	395,80
78.54100.00	L 3000, B 50, H 227	547,80
78.54105.00	L 4000, B 50, H 227	699,90



Die elektrischen Einspeisungen und Kupplungen für die eingebauten 3-Phasen-Stromschienen müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel Stromschienen.



Komplettsystem 2-Punkt-Gerade

Schutzklasse: I

abgehängte 2-Punkt-Traversen-Gerade, 3 m lang mit eingebauter Stromschiene, Einspeisung und Endkappen

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

inkl. 2 x Deckenabhängung und Stahlseil (2 m)		Preisgruppe 35
78.92030.00	L 3000, B 70, H 227, LP 2000	640,80

Winkel-Verbindungselemente

X2R-Winkel vertikal 60°

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
78.50050.00	L 600, H 227	131,40



Winkel-Verbindungselemente

X2R-Winkel vertikal 90°

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
78.50055.00	L 400, B 400, H 227	105,70



Winkel-Verbindungselemente

X2R-Winkel horizontal 60°

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
78.50075.00	L 600, H 50	128,80




Bestellnummer	Abmessungen	€ brutto o. MwSt.	Produktaufnahme
---------------	-------------	-------------------	-----------------

Winkel-Verbindungselemente

X2R-Winkel horizontal 90°

 Lieferbare Farbe:
 0 = Aluminium natur


		Preisgruppe 35
78.50080.00	L 400, B 400, H 50	116,60


Eck-Verbindungselemente

X2R-Ecke horizontal 90°

 Lieferbare Farbe:
 0 = Aluminium natur


		Preisgruppe 35
78.50100.00	L 400, B 400, H 400	175,10


Eck-Verbindungselemente

X2R-Ecke vertikal 90°

 Lieferbare Farbe:
 0 = Aluminium natur


		Preisgruppe 35
78.50095.00	L 400, B 400, H 400	172,50


3-Wege-Verbindungselemente

X2R-T-Stück 90°

 Lieferbare Farbe:
 0 = Aluminium natur


		Preisgruppe 35
78.50105.00	L 575, B 400, H 227	163,20


Eck-Verbindungselemente

X2R-Kreuz vertikal 90°

 Lieferbare Farbe:
 0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
78.50125.00	L 575, B 575, H 227	202,70


Wandplatte

X2R-Wandplatte fest. Wandplatten können nicht direkt an Traversen mit integrierter Stromschiene montiert werden.

 Lieferbare Farbe:
 0 = Aluminium natur


		Preisgruppe 35
78.50165.00	L 118, B 100, H 300	53,60


Bodenplatte

X2R-Bodenplatten können nicht direkt an Traversen mit integrierter Stromschiene montiert werden.

 Lieferbare Farbe:
 0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
X2R-Bodenplatte fest		
78.50160.00	L 300, B 100, H 118	53,60
X2R-Bodenplatte justierbar (ca. 60 mm höhenverstellbar)		
78.50170.00	L 300, B 100, H 176	81,70



Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	-------------------



3-Punkt-Traversensystem

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I



3-Punkt-Traverse komplett aus Aluminium, gefertigt aus Tragrohr Ø 50 mm und Füllstäben Ø 12 mm. Abmessungen: außen 254 mm, Höhe 227 mm, Achsabstand: Rohrmitte 204 mm, Rohr 50 mm. Die Einzelkomponenten sind inkl. Rohrverbinder, Schrauben und selbstsichernden Muttern.

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

X3R-Gerade	Preisgruppe 35
78.51000.00 L 200, B 254, H 227	97,30
78.51005.00 L 400, B 254, H 227	112,00
78.51010.00 L 600, B 254, H 227	127,80
78.51020.00 L 1000, B 254, H 227	162,40
78.51025.00 L 2000, B 254, H 227	258,50
78.51030.00 L 3000, B 254, H 227	363,80
78.51035.00 L 4000, B 254, H 227	468,70
78.51040.00 L 5000, B 254, H 227	574,00

X3R/E-Gerade mit 3-Phasen-Stromschiene 230 V	Preisgruppe 35
78.54000.00 L 400, B 254, H 227	172,20
78.54005.00 L 600, B 254, H 227	203,70
78.54015.00 L 1000, B 254, H 227	318,30
78.54020.00 L 2000, B 254, H 227	534,40
78.54025.00 L 3000, B 254, H 227	739,80
78.54030.00 L 4000, B 254, H 227	955,70

Die elektrischen Einspeisungen und Kupplungen für die eingebauten 3-Phasen-Stromschielen müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel Stromschielen.



Komplettsystem 3-Punkt-Gerade

Schutzklasse: I

abgehängte 3-Punkt-Traversen-Gerade, 3 m lang mit eingebauter Stromschiene, Einspeisung und Endkappen

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

inkl. 2 x Deckenabhängung und Stahlseil (2 m)	Preisgruppe 35
78.93030.00 L 3000, B 254, H 227, LP 2000	1015,80



Winkel-Verbindungselemente

X3R-Winkel horizontal 60°

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

	Preisgruppe 35
78.51055.00 L 600, H 227	220,60



Winkel-Verbindungselemente

X3R-Winkel horizontal 90°

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

	Preisgruppe 35
78.51060.00 L 400, B 400, H 227	172,50



Winkel-Verbindungselemente

X3R-Winkel vertikal 90°, Spitze unten

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur


	Preisgruppe 35
78.51080.00 L 400, B 227, H 400	172,50

Bestellnummer	Abmessungen	€ brutto o. MwSt.	Produktaufnahme
---------------	-------------	-------------------	-----------------

Eck-Verbindungselemente

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
X3R-Ecke links 90°, Spitze unten (ohne Abbildung)		
78.51125.00	L 400, B 400, H 400	286,10
X3R-Ecke rechts 90°, Spitze unten		
78.51120.00	L 400, B 400, H 400	286,10



T-Stück-Verbindungselement

X3R-T-Stück vertikal, Spitze unten
Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
78.51130.00	L 550, B 254, H 400	286,10



T-Stück-Verbindungselement

X3R-T-Stück horizontal, Spitze unten
Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur


		Preisgruppe 35
78.51135.00	L 550, B 400, H 227	286,10



4-Wege-Verbindungselement

X3R-Kreuz
Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur


		Preisgruppe 35
78.51150.00	L 550, B 550, H 227	317,90



4-Wege-Verbindungselement

X3R-4-Wege-Verbindungselement horizontal
Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
Abgang nach unten, Spitze unten		
78.51155.00	L 550, B 400, H 400	352,00



Wandplatte

X3R-Wandplatte fest. Wandplatten können nicht direkt an Traversen mit integrierter Stromschiene montiert werden.
Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
78.51210.00	L 300	83,30



Bodenplatte

X3R-Bodenplatten können nicht direkt an Traversen mit integrierter Stromschiene montiert werden.
Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
X3R-Bodenplatte fest, ohne Abbildung		
78.51205.00	L 300	83,30
X3R-Bodenplatte justierbar (ca. 60 mm höhenverstellbar)		
78.51220.00	L 300	105,70



Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	-------------------



Halbschelle mit Ringöse

zum Abhängen der 2-Punkt- oder 3-Punkt-Traverse mit Spitze oben. Wir empfehlen, Abhängungen im Abstand von max. 3 m zu montieren.

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
78.02003.00		47,90



Deckenabhängesystem variabel zum Abhängen aller Traversensysteme

Wir empfehlen, Abhängungen im Abstand von max. 3 m zu montieren

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
78.01240.00		99,50



Aufsteckgreifarm

für eine universelle Anbindung ohne Spezialwinkel, z. B. zur Anbindung eines 2-Punktsystems an ein 3-Punktsystem, inkl. Multi-Innenrohrverbinder für Flexibilität in der Drehachse.

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
78.51225.00	L 171	78,70
78.51230.00	L 273	84,20



Stahlseil variabel

5 mm dick, einseitig mit Schlaufe und ein Ende offen mit 3 Seilklemmen. Traglast max. 104 kg. Für Abhängungen gemäß BGV C1 empfehlen wir Seilverschluss (siehe unten).

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
78.01241.00	L 2000	25,50



Seilverschluss

Seilverschluss NG5 nach DIN 15315 verzinkt, komplett mit Bolzen, Seildurchmesser 4-5 mm.

Lieferbare Farbe:
0 = Aluminium natur

		Preisgruppe 35
78.62015.00		33,70



Rohr-Endkappe schwarz

Abschlusskappe zum Aufstecken bei Traversen mit offenem Ende ohne Stromschiene.

Lieferbare Farbe:
3 = schwarz

		Preisgruppe 35
78.01275.03		2,60