







368



368



369




369



371



371



371

Außenleuchten

Gartenleuchten und -strahler

| | |
|----------------------------|-----|
| Standard-Spot | 368 |
| PAR16 | 368 |
| Alu-Point | 369 |
| Alu-Star | 369 |
| Lightstream Box-Type® Mini | 371 |
| Lightstream Box-Type® Midi | 371 |
| Gartensteckdose | 371 |

| Produktaufnahme | Bestellnummer | Abmessungen | Lampe/Leistung | € brutto o. MwSt. |
|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|
|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|





Gartenstrahler | Serie: Standard-Spot, ortsveränderlich

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: II

Gehäuse Kunststoff, Erdspeiß und Haltebügel Aluminium pulverbeschichtet, 6 m Zuleitung mit Netzstecker.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 3 = schwarz



Gartenstrahler mit Erdspeiß **Preisgruppe 12**

| Einzelstrahler | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| 72610.002* | L 142, B 68, H 340 | 1 x PAR38 | 120 W | 56,00 |
| 72610.003 .Q* | L 142, B 68, H 340 | 1 x PAR38 | 120 W | 56,00 |

| Doppelstrahler | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|-------|--------|
| 72612.002* | L 142, B 68, H 340 | 2 x PAR38 | 120 W | 103,00 |
| 72612.003* | L 142, B 68, H 340 | 2 x PAR38 | 120 W | 103,00 |

* zu allen Reflektorlampen gibt es von verschiedenen Leuchtmittelherstellern Alternativen mit LED-Bestückungen.

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:

Aussenleuchten | Scheinwerfer




Gartenstrahler | Serie: PAR16, ortsveränderlich

Schutzart: **IP 55**
Schutzklasse: I

Gehäuse und Erdspeiß Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Haltebügel Aluminium pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar, 3 m Zuleitung mit Netzstecker.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 31 = anthrazit metallic



Gartenstrahler mit Erdspeiß **Preisgruppe 12**

| | | | | |
|-----------------|--------------------|------------|------|-------|
| 721145.092 .Q* | L 100, B 95, H 280 | 1 x QPAR16 | 50 W | 37,40 |
| 721145.0931 .Q* | L 100, B 95, H 280 | 1 x QPAR16 | 50 W | 37,40 |

* zu allen Reflektorlampen gibt es von verschiedenen Leuchtmittelherstellern Alternativen mit LED-Bestückungen.




Gartenstrahler | Serie: PAR16, ortsveränderlich

Schutzart: **IP 55**
Schutzklasse: I

Gehäuse, Blendschute und Erdspeiß Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Haltebügel Aluminium pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar, 3 m Zuleitung mit Netzstecker.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 31 = anthrazit metallic



Gartenstrahler mit Erdspeiß und Blendschute **Preisgruppe 12**

| | | | | |
|-----------------|--------------------|------------|------|-------|
| 721154.092* | L 125, B 95, H 280 | 1 x QPAR16 | 50 W | 37,40 |
| 721154.0931 .Q* | L 125, B 95, H 280 | 1 x QPAR16 | 50 W | 37,40 |

* zu allen Reflektorlampen gibt es von verschiedenen Leuchtmittelherstellern Alternativen mit LED-Bestückungen.




Gartenstrahler | Serie: PAR16, ortsveränderlich

Schutzart: **IP 55**
Schutzklasse: I

Gehäuse, Schutzgitter und Erdspeiß Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Haltebügel Aluminium pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar, 3 m Zuleitung mit Netzstecker.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 31 = anthrazit metallic



Gartenstrahler mit Erdspeiß und Schutzgitter **Preisgruppe 12**

| | | | | |
|-----------------|--------------------|------------|------|-------|
| 721155.092* | L 110, B 95, H 280 | 1 x QPAR16 | 50 W | 37,40 |
| 721155.0931 .Q* | L 110, B 95, H 280 | 1 x QPAR16 | 50 W | 37,40 |

* zu allen Reflektorlampen gibt es von verschiedenen Leuchtmittelherstellern Alternativen mit LED-Bestückungen.

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:

Aussenleuchten | Scheinwerfer



Bestellnummer Abmessungen Lampe/Leistung € brutto o. MwSt. Produktaufnahme


Gartenstrahler | Serie: Alu-Point, ortsveränderlich

 Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I

Gehäuse und Erdspieß Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar, 4 m Zuleitung mit Netzstecker.

Lieferbare Farben:

31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



| Gartenstrahler mit Erdspieß | | | Preisgruppe 12 |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| 581002.0031* | L 180, B 125, H 200 | 1 x QPAR20, QPAR30 75 W | 150,00 |
| 581002.004* | L 180, B 125, H 200 | 1 x QPAR20, QPAR30 75 W | 150,00 |

* zu allen Reflektorlampen gibt es von verschiedenen Leuchtmittelherstellern Alternativen mit LED-Bestückungen.


Gartenstrahler | Serie: Alu-Point, ortsveränderlich

 Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I

Gehäuse und Erdspieß Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar, 4 m Zuleitung mit Netzstecker.

Lieferbare Farben:

31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



| Gartenstrahler mit Erdspieß | | | Preisgruppe 12 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 581325.7731* | L 180, B 125, H 500 | 1 x HIT-CE 35 W/28° | 373,00 |
| 581325.774* | L 180, B 125, H 500 | 1 x HIT-CE 35 W/28° | 373,00 |

* serienmäßig mit EVG

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:

Aussenleuchten | Scheinwerfer



Gartenstrahler | Serie: Alu-Star, ortsveränderlich

 Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I

Gehäuse und Erdspieß Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Haltebügel Stahl pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar, 90° vertikal schwenkbar, 5 m Zuleitung mit Netzstecker.

Lieferbare Farben:

31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



| Gartenstrahler mit Erdspieß ohne Lamellenblende | | | Preisgruppe 12 |
|---|---------------------|--------------------|----------------|
| 721247.0031 | L 210, B 160, H 500 | 1 x E27® 100 W/98° | 99,00 |
| 721247.004 | L 210, B 160, H 500 | 1 x E27® 100 W/98° | 99,00 |
| 721251.0031* | L 210, B 160, H 500 | 1 x PAR38 120 W | 86,70 |
| 721251.004 .Q* | L 210, B 160, H 500 | 1 x PAR38 120 W | 86,70 |
| mit Lamellenblende | | | |
| 721248.0031 | L 230, B 160, H 500 | 1 x E27® 100 W/98° | 111,50 |
| 721248.004 | L 230, B 160, H 500 | 1 x E27® 100 W/98° | 111,50 |
| 721252.0031 .Q* | L 230, B 160, H 500 | 1 x PAR38 120 W | 99,00 |
| 721252.004* | L 230, B 160, H 500 | 1 x PAR38 120 W | 99,00 |

* zu allen Reflektorlampen gibt es von verschiedenen Leuchtmittelherstellern Alternativen mit LED-Bestückungen.

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:

Aussenleuchten | Scheinwerfer



| Produktaufnahme | Bestellnummer | Abmessungen | Lampe/Leistung | € brutto o. MwSt. |
|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|
|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|




Gartenstrahler | Serie: Alu-Star, ortsveränderlich

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I

Gehäuse, Gerätebox und Erdspieß Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar, 90° vertikal schwenkbar, 5 m Zuleitung mit Netzstecker, bei QR111 konventioneller Transformator eingebaut.

Lieferbare Farben:
31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic



Gartenstrahler mit Erdspieß und Gerätebox Preisgruppe 12

| ohne Lamellenblende | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------|--------|--|
| 721307.0731 | L 210, B 230, H 430 | 1 x QR111 100 W | 224,70 | |
| 721307.074 | L 210, B 230, H 430 | 1 x QR111 100 W | 224,70 | |
| 721309.7731 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/11° | 258,90 | |
| 721309.774 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/11° | 258,90 | |
| 721310.7731 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/16° | 258,90 | |
| 721310.774 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/16° | 258,90 | |
| 721311.7731 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/28° | 258,90 | |
| 721311.774 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/28° | 258,90 | |
| 721312.7731 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/48° | 258,90 | |
| 721312.774 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/48° | 258,90 | |
| 721405.7731 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/11° | 258,90 | |
| 721405.774 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/11° | 258,90 | |
| 721406.7731 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/16° | 258,90 | |
| 721406.774 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/16° | 258,90 | |
| 721407.7731 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/28° | 258,90 | |
| 721407.774 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/28° | 258,90 | |
| 721408.7731 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/48° | 258,90 | |
| 721408.774 | L 210, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/48° | 258,90 | |
| 721308.8331.79 | L 210, B 230, H 430 | 1 x TC-TEL 26 W/90° | 201,70 | |
| 721308.834.79 | L 210, B 230, H 430 | 1 x TC-TEL 26 W/90° | 201,70 | |
| mit Lamellenblende | | | | |
| 721319.0731 | L 230, B 230, H 430 | 1 x QR111 100 W | 225,60 | |
| 721319.074 | L 230, B 230, H 430 | 1 x QR111 100 W | 225,60 | |
| 721321.7731 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/11° | 269,90 | |
| 721321.774 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/11° | 269,90 | |
| 721322.7731 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/16° | 269,90 | |
| 721322.774 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/16° | 269,90 | |
| 721323.7731 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/28° | 269,90 | |
| 721323.774 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/28° | 269,90 | |
| 721324.7731 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/48° | 269,90 | |
| 721324.774 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT (d21mm) 70 W/48° | 269,90 | |
| 721409.7731 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/11° | 270,40 | |
| 721409.774 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/11° | 270,40 | |
| 721410.7731 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/16° | 270,40 | |
| 721410.774 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/16° | 270,40 | |
| 721411.7731 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/28° | 270,40 | |
| 721411.774 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/28° | 270,40 | |
| 721412.7731 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/48° | 270,40 | |
| 721412.774 | L 230, B 230, H 430 | 1 x HIT-CE 35 W/48° | 263,20 | |
| 721320.8331.79 | L 230, B 230, H 430 | 1 x TC-TEL 26 W/90° | 214,80 | |
| 721320.834.79 | L 230, B 230, H 430 | 1 x TC-TEL 26 W/90° | 214,80 | |

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:

Aussenleuchten | Scheinwerfer



Bestellnummer Abmessungen Lampe/Leistung € brutto o. MwSt. Produktaufnahme

Gartenstrahler |
Serie: Lightstream Box-Type® Mini, ortsveränderlich


 Schutzart: **IP 55**

Schutzklasse: I

Gehäuse und Erdspieß Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigungsbügel Edelstahl, Sicherheitsglas klar, Reflektor strukturiert, hochglanzeloxiert. Zuleitung durchschleifbar (2 x M20 x 1,5), Schraubklemme 3-pol. 6 mm². 5 m Zuleitung mit Netzstecker, Erdleiter separat.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Gartenstrahler mit Erdspieß
Preisgruppe 12
Lichtaustrittswinkel β 69°/90°

| | | | |
|-------------|---------------------|----------------------------|-------|
| 721268.762 | L 160, B 145, H 500 | 1 x QT-DE12 (74,9mm) 150 W | 78,60 |
| 721268.7631 | L 160, B 145, H 500 | 1 x QT-DE12 (74,9mm) 150 W | 78,60 |
| 721268.764 | L 160, B 145, H 500 | 1 x QT-DE12 (74,9mm) 150 W | 78,60 |

Ersatzscheibe
Preisgruppe 13

| | | |
|-----------|-----------------------------|------|
| 05-721043 | Ersatzscheibe L 149 x B 115 | 9,20 |
|-----------|-----------------------------|------|



Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:

Aussenleuchten | Scheinwerfer

Gartenstrahler |
Serie: Lightstream Box-Type® Midi, ortsveränderlich


 Schutzart: **IP 55**

Schutzklasse: I

Gehäuse und Erdspieß Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigungsbügel Edelstahl, Sicherheitsglas klar, Reflektor strukturiert, hochglanzeloxiert. Zuleitung durchschleifbar (2 x M20 x 1,5), Schraubklemme: 3-pol. 6 mm². 5 m Zuleitung mit Netzstecker. Erdleiter separat.

Lieferbare Farben:

2 = weiß, 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic


Gartenstrahler mit Erdspieß
Preisgruppe 12
Lichtaustrittswinkel β 63°/93°

| | | | |
|-------------|---------------------|-------------------|--------|
| 721270.762 | L 225, B 150, H 580 | 1 x QT-DE12 500 W | 104,50 |
| 721270.7631 | L 225, B 150, H 580 | 1 x QT-DE12 500 W | 104,50 |
| 721270.764 | L 225, B 150, H 580 | 1 x QT-DE12 500 W | 104,50 |

Ersatzscheibe
Preisgruppe 13

| | | |
|-----------|-----------------------------|-------|
| 05-721044 | Ersatzscheibe L 216 x B 180 | 13,70 |
|-----------|-----------------------------|-------|



Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:


Aussenleuchten | Scheinwerfer

Zweifach-Schutzkontakt-Gartensteckdose mit Erdspieß

 Schutzart: **IP 43**

Schutzklasse: I

Kunststoff schwarz, mit Erdspieß und 5 m Zuleitung.


Zweifach-Schutzkontakt-Gartensteckdose
Preisgruppe 12

| | | |
|--------------|--------------------|-------|
| 60565.003 .Q | L 105, B 70, H 315 | 82,20 |
|--------------|--------------------|-------|

