

## Halogeen Lampen


## MASTERLine ES

- Lange levensduur 5.000 uur
- Energiebesparing minimaal 30%
- Minder warmteafgifte

- Koudlichtspiegel halogeenlampen (50 mm),
- 66% van de warmteafgifte naar achteren, hogere lichtopbrengst dankzij infrarood coating en energiebesparing van minimaal 30% haalbaar
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 5000 uur
- Lampvoet GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 8, 24, 36 en 60°
- UV-filter



MASTER Line ES



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C1 Max	D Max
1	51	51

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
	41364271 MASTERL ES 20W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	18132	6500	3000	20	44	9,05	1
	41367371 MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	18133	1000	3000	20	44	9,05	1
	41370371 MASTERL ES 30W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	18134	11000	3000	20	44	9,05	1
	41375871 MASTERL ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	18135	3350	3000	20	44	9,05	1
	41378971 MASTERL ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	18136	1600	3000	20	44	9,05	1
	41382671 MASTERL ES 30W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	18137	750	3000	20	44	9,05	1
	41387171 MASTERL ES 35W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	18138	13500	3000	20	44	9,05	1
	41397071 MASTERL ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	18139	4400	3000	20	44	9,05	1
	42432771 MASTERL ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	18140	2200	3000	20	44	9,05	1
	42435871 MASTERL ES 35W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	18141	1050	3000	20	44	9,05	1
	42438971 MASTERL ES 45W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	18142	16000	3000	20	44	9,05	1
	42441971 MASTERL ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	18143	5450	3000	20	44	9,05	1
	42444071 MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	18144	2850	3000	20	44	9,05	1
	42447171 MASTERL ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	18145	1300	3000	20	44	9,05	1

## Halogeen Lampen


## Brilliantline Koudlicht

- Levensduur 4.000 uur
- Sprankelend wit licht


- Koudlichtspiegel halogeenlampen (35 mm en 50 mm)
- 60% warmteafgifte naar achteren
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4000 uur
- Lampvoet GU4 en GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 10, 24, 30, 36 en 60°
- UV-filter



Koudlicht GU5.3 24D



Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	40	36

Afm. no.	C Max	D Max
2	46	51









### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
<b>20 Watt GU 4</b>								
S	42537960 Brill 20W GU4 12V 10D 1CT/10X5F	14624			50	44	5,85	
S	42540960 Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	14625			50	44	5,85	
<b>35 Watt GU 4</b>								
S	42543060 Brill 35W GU4 12V 10D 1CT/10X5F	14626	7000	3000	50	44	5,85	1
S	42546160 Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	14627	1300	3000	50	44	5,85	1
<b>20 Watt GU 5.3</b>								
S	42454960 Brill 20W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	14610	5000	3000	50	44	4,40	2
S	42471660 Brill 20W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	14611	1800	3000	50	44	4,40	2
S	42484660 Brill 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	14612	780	3000	50	44	4,40	2
S	42487760 Brill 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	14613	350	3000	50	44	4,40	2

## Halogeen Lampen

## Brilliantline Koudlicht


### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Licht-sterkte (cd)	Kleur-temp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
<b>35 Watt GU 5.3</b>								
	42490760 Brill 35W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	14614	8000	3000	50	44	4,40	2
	42493860 Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	14615	3100	3000	50	44	4,40	2
	42504160 Brill 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	14616	1500	3000	50	44	4,40	2
	42507260 Brill 35W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	14617	700	3000	50	44	4,40	2
<b>50 Watt GU 5.3</b>								
	42510260 Brill 50W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	14618	13000	3000	50	44	4,40	2
	42513360 Brill 50W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	14619	4400	3000	50	44	4,40	2
	42516460 Brill 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	14620	2200	3000	50	44	4,40	2
	42519560 Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	14621	1100	3000	50	44	4,40	2

## Halogeen Lampen

- Levensduur 4.000 uur
- Warmte wordt naar voren afgevoerd

- Halogeenlampen reflectorlampen (50 mm), warmteafgifte naar voren
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4000 uur
- Lampvoet GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 36°
- UV-filter



Afmetingen in mm.

## Brilliantline Alu (Aluminium)



ALU GU5.3 CL

Afm. no.	C Max	D Max
1	46	51

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
S	43072460 BrillAl 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	14715	700	3000	5	44	5,25	1
S	43075560 BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	14716	1500	3000	50	44	5,25	1
S	43079360 BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	14717	2100	3000	50	44	5,25	1

## Halogeen Lampen


## Diamondline

- Extra koele kleur voor het aanlichten van porselein, glas, kristal, juwelen

- Koudlichtspiegel halogeenlampen (50 mm), speciaal voor aanlichten juwelen, kristal, porselein etc.
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4000 uur
- Lampvoet GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 10, 24 en 36°
- UV-filter



Diamondline



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	46	51

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
<b>35 Watt</b>								
	42881360 Diaml 35W 4100K GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	14656	5400	4100	5	44	18,55	1
	42884460 Diaml 35W 4100K GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	14658	1700	4100	5	44	18,55	1
	42887560 Diaml 35W 4100K GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	14659	1000	4100	5	44	18,55	1
<b>50 Watt</b>								
	42890560 Diaml 50W 4100K GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	14668	6400	4100	5	44	18,55	1
	42893660 Diaml 50W 4100K GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	14670	2700	4100	5	44	18,55	1
	42896760 Diaml 50W 4100K GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	14671	1200	4100	5	44	18,55	1

## Halogeen Lampen

## Accentline


Overschakelen op MASTERLine ES levert u de volgende voordelen op:

- langere levensduur
- hogere lichtopbrengst

- Koudlichtspiegelhalogeenlampen (50 mm)
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 3000 uur
- Lampvoet GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 10, 24 en 36°
- UV-filter



Accentline



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	46	51

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
<b>20 Watt</b>								
	41190760 Accent 20W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	18082	2200	3000	50	44	2,50	1
	41199060 Accent 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	18079	500	3000	50	44	2,50	1
<b>35 Watt</b>								
	41193860 Accent 35W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	18083	3750	3000	50	44	2,50	1
	41202760 Accent 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	18080	1000	3000	50	44	2,50	1
<b>50 Watt</b>								
	41196960 Accent 50W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	18084	6200	3000	50	44	2,50	1
	41226360 Accent 50W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	18085	2100	3000	50	44	2,50	1
	41205860 Accent 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	18081	1500	3000	50	44	2,50	1

## Halogeen Lampen


## MASTERLine 111

- Lange levensduur 4.000 uur
- Energiebesparing minimaal 30% in vergelijking met de Aluline 111
- Minder warmteafgifte

- Halogeen reflector lampen (111 mm)
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4000 uur
- Lampvoet G53
- Dimbaar
- Bundelbreedte 8, 24 en 45°
- UV-filter



MASTER Line 111



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	C1 Max	D Max
1	65	51	111

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
	41101310 MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6	14736	23000	3000	6	44	19,65	1
	41103710 MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	14737	4000	3000	6	44	19,65	1
	41105110 MASTERLine 111 45W G53 12V 8D 1CT/6	14738	33000	3000	6	44	19,65	1
	41107510 MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	14739	5300	3000	6	44	19,65	1
	41109910 MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6	14740	1900	3000	6	44	19,65	1
	41111210 MASTERLine 111 60W G53 12V 8D 1CT/6	14741	48000	3000	6	44	19,65	1
	41115010 MASTERLine 111 60W G53 12V 24D 1CT/6	14742	8500	3000	6	44	19,65	1
	41113610 MASTERLine 111 60W G53 12V 45D 1CT/6	14743	2800	3000	6	44	19,65	1

## Halogeen Lampen

## Aluline 111


Overschakelen op MASTERLine 111 levert u de volgende voordelen op:

- langere levensduur
- hogere lichtopbrengst

- Halogeen reflector lampen (111 mm)
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 3000 uur
- Lampvoet G53
- Dimbaar
- Bundelbreedte 8, 24 en 45°
- UV-filter



Aluline 111



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	C1 Max	D Max
1	61	50	111

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.	
<b>50 Watt</b>									
	42652933	Aluline 111 50W G53 12V 8D 1CT/6	14634	23000	3000	6	44	11,90	1
	42655033	Aluline 111 50W G53 12V 24D 1CT/6	14635	4000	3000	6	44	11,90	1
<b>75 Watt</b>									
	42698733	Aluline 111 75W G53 12V 8D 1CT/6	14641	30000	3000	6	44	11,90	1
	42700733	Aluline 111 75W G53 12V 24D 1CT/6	14642	5300	3000	6	44	11,90	1
	42702133	Aluline 111 75W G53 12V 45D 1CT/6	14643	1900	3000	6	44	11,90	1
<b>100 Watt</b>									
	42704533	Aluline 111 100W G53 12V 8D 1CT/6	14644	48000	3000	6	44	11,90	1
	42706933	Aluline 111 100W G53 12V 24D 1CT/6	14645	8500	3000	6	44	11,90	1
	42708333	Aluline 111 100W G53 12V 45D 1CT/6	14646	2800	3000	6	44	11,90	1

## Halogeen Lampen


## Aluline 37/56

- Strakke lichtbundel
- Voert warmte naar voren af

- Halogeen reflector lampen in heldere of matte uitvoering (37 mm en 56 mm)
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet BA15d en B15
- Dimbaar
- Spanning 6 en 12 V
- Bundelbreedte 4, 6, 10, 14, 18, 22, 25 en 32°
- UV-filter




Aluline 37mm helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	41	38



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
2	58	58

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
<b>15 Watt</b>								
	40192260 Alu 15W 6V R56 4D CL 1CT/10X5F	6425	11000	3000	5	44	15,50	2
	40191560 Alu 15W 6V R37 6D CL 1CT/10X5F	6424	5200	3000	5	44	14,95	1
	40193960 Alu 15W 6V R56 14D CL 1CT/10X5F	6426	1900	3000	5	44	15,50	2
<b>20 Watt</b>								
	40194660 Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F	6433	6400	3000	5	44	15,70	1
	40195360 Alu 20W 12V R37 18D CL 1CT/10X5F	6434	1500	3000	5	44	14,95	1
	40196060 Alu 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F	6435	750	3000	50	44	14,95	1
<b>35 Watt</b>								
	40197760 Alu 35W 6V R56 6D CL 1CT/10X5F	6429	18000	3000	5	44	15,50	2
	40198460 Alu 35W 6V R56 14D CL 1CT/10X5F	6430	4400	3000	5	44	15,50	2

# Halogeen Lampen

# Aluline 37/56

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Licht-sterkte (cd)	Kleur-temp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.	
<b>50 Watt</b>									
<b>S</b>	40200460	Alu 50W 12V R56 10D CL 1CT/10X5F	6438	12000	3000	5	44	15,50	2
<b>S</b>	40201160	Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	6439	2500	3000	5	44	15,50	2

## Halogeen Lampen


## MASTERLine TC

- Levensduur 5.000 uur

- Halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 5000 uur
- Lampvoet G8.5
- Dimbaar
- UV-filter



MASTERLine TC



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Nom
1	85	14	52

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtstroom (lm)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.	
	43897315	MASTERLineTC 45W G8.5 12V 1CT/12	14726	100	3050	12	44	32,75	1
	43901715	MASTERLineTC 60W G8.5 12V 1CT/12	14727	1600	3050	12	44	32,75	1

## Halogeen Lampen


## MASTERCapsule

- Levensduur 4.000 uur
- Energiebesparing minimaal 30%
- Minder warmteafgifte dan normale capsule
- UV-filter

- Halogeenlampen met EcoBoost technologie
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4.000 uur
- Lampvoet GY6.35
- Dimbaar
- Spanning 12V
- UV-filter



CAP MS GY6.35 IR



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Nom
1	44	12	30

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtstroom (lm)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
S	MASTERCaps 20W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	18160	420	3000	10	44	8,20	1
S	MASTERCaps 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	18161	750	3000	10	44	8,20	1
S	MASTERCaps 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	18162	1250	3000	10	44	8,20	1
S	MASTERCaps 60W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	18163	1700	3000	10	44	8,20	1

## Halogeen Lampen

## Capsuleline

Schakel over op **MASTERCapsule** voor:

- **Langere levensduur**
- **Minder warmte**
- **Energiebesparing minimaal 30%**

- Halogeenlampen in heldere of matte uitvoering
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur (13089), 3000 uur en 4000 uur (13078/79, 13090/91 en 13283/84)
- Lampvoet G4 en GY6.35
- Dimbaar
- Spanning 12 en 24 V
- UV-filter



Capsuleline

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtstroom (lm)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs
<b>5 Watt</b>							
<b>S</b>	40969050 Caps 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13283	60	2800	10	44	2,25
<b>10 Watt</b>							
<b>S</b>	40970650 Caps 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13284	140	2850	10	44	2,25
<b>20 Watt</b>							
	41299750 Caps 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	14566	250	2750	10	44	1,45
<b>S</b>	40210350 Caps 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13078	310	3000	10	44	2,25
<b>S</b>	40962150 Caps 20W G4 24V CL 4000h 1CT/10X10F	13091	300	3000	10	44	7,70
<b>S</b>	40219650 Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13104	300	3000	10	44	2,45
<b>35 Watt</b>							
<b>S</b>	40218950 Caps 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13103	600	3000	10	44	2,45
<b>50 Watt</b>							
	41295950 Caps 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F	14567	800	3000	10	44	1,45
<b>S</b>	40211050 CAPSTAND 50W GY6.35 12V CL 1CT/10X10F	13079	935	3000	10	44	3,10
<b>S</b>	40217250 Caps 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13102	880	3000	10	44	2,45
	40963850 Caps 50W GY6.35 24V CL 4000h 1CT/10X10F	13090	850	3000	10	44	7,70
<b>75 Watt</b>							
<b>S</b>	40216550 Caps 75W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13101	1575	3000	10	44	2,50
<b>100 Watt</b>							
<b>S</b>	40213450 Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/100	13083	2550	3000	10	44	3,10
<b>S</b>	40215850 Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13100	2200	3000	10	44	2,50
<b>S</b>	40964550 Caps 100W GY6.35 24V CL 3000h 1CT/10X10F	13089	2200	3000	10	44	7,70

Voor meer informatie, zie [www.lighting.philips.nl](http://www.lighting.philips.nl) [www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)

## Halogeen Lampen


## MASTERClassic

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 50 % energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar

- Halogeenlamp in gloeilampvorm
- Kleurweergave : Ra 100
- Gemiddelde levensduur 3.000 uur
- Lampvoet : E14 en E27
- Universele brandstand
- Dimbaar



MASTER Classic E27 A55




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	109	57



MASTER Classic E14 B35



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
2	103	40

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Licht-stroom (lm)	Kleur-temp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
	MClassic 13W E14 230V CL B35 1CT/12	MCL13WE14B35CL	190	2800	12	44	17,95	2
	MClassic 20W E14 230V B35 CL 1CT/12	MCL20WE14B35CL	370	2900	12	44	17,95	2
	MClassic 20W E27 230V A55 CL 1CT/12	MCL20WE27A55CL	370	2900	12	44	17,95	1
	MClassic 30W E27 230V A55 CL 1CT/12	MCL30WE27A55CL	620	2930	12	44	17,95	1

## Halogeen Lampen


## EcoClassic A55,A60

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30 % energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar

- Heldere halogeenlamp in gloeilamp A60-vorm
- Kleurweergave : Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2.000 uur
- Lampvoet : E27
- Universele brandstand
- Dimbaar



Ecoclassic A60



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	107	61


### Bestelgegevens

EOC	Typenummer	Lichtstroom (lm)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
<b>A55</b>							
	25277425 ECL28WE27A55CL			10	44	3,55	
	25171525 ECL42WE27A55CL			10	44	3,55	
	25172225 ECL53WE27A55CL			10	44	3,55	
<b>A60</b>							
	25225525 ECL70WE27A60CL	1200	2900	10	44	3,55	1
	25226225 ECL105WE27A60CL	2100	2900	10	44	3,55	1

Voor meer informatie, zie [www.lighting.philips.nl](http://www.lighting.philips.nl) [www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)

## Halogeen Lampen

- Heldere halogeenlamp in gloeilamp vorm (kaars en kogel)
- Kleurweergave : Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2.000 uur
- Lampvoet : E14
- Universele brandstand
- Dimbaar



Afmetingen in mm.

## EcoClassic Kaars/Kogel



EcoClassic E14 B35 Helder

Afm. no.	C Max	D Max
1	100	36













### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
<b>Kaars helder</b>							
	82054600 EcoClassic30 18W E14 230V B35 CL 1CT/15	ECL18WE14B35		15	44	3,55	
	25265120 EcoClassic30 28W E14 230V B35 CL 1CT/15	ECL28WE14B35CL	340	15	44	3,55	1
	82058400 EcoClassic30 42W E14 230V B35 CL 1CT/15	ECL42WE14B35		15	44	3,55	
<b>Kaars helder gedraaid</b>							
	82066900 EcoClassic30 18W E14 230V BW35 CL 1CT/15	ECL18WE14BW35		15	44	3,55	
	82070600 EcoClassic30 28W E14 230V BW35 CL 1CT/15	ECL28WE14BW35		15	44	3,55	
	82076800 EcoClassic30 42W E14 230V BW35 CL 1CT/15	ECL42WE14BW35		15	44	3,55	
<b>Kogel helder E14</b>							
	83144300 EcoClassic30 P45 18W E14 230V CL 1CT/20	ECL18WE14P45		20	44	3,55	
	83146700 EcoClassic30 P45 28W E14 230V CL 1CT/20	ECL28WE14P45		20	44	3,55	
	83148100 EcoClassic30 P45 42W E14 230V CL 1CT/20	ECL42WE14P45		20	44	3,55	
<b>Kogel helder E27</b>							
	83138200 EcoClassic30 P45 18W E27 230V CL 1CT/20	ECL18WE27P45		20	44	3,55	
	83140500 EcoClassic30 P45 28W E27 230V CL 1CT/20	ECL28WE27P45		20	44	3,55	
	83142900 EcoClassic30 P45 42W E27 230V CL 1CT/20	ECL42WE27P45		20	44	3,55	

## Halogeen Lampen


## EcoClassic Kaars/Kogel

### vervolg bestelgegevens


	Type aanduiding	Kleur- temp. (K)
<b>Kaars helder</b>		
	EcoClassic30 18W E14 230V B35 CL 1CT/15	
	EcoClassic30 28W E14 230V B35 CL 1CT/15	2900
	EcoClassic30 42W E14 230V B35 CL 1CT/15	
<b>Kaars helder gedraaid</b>		
	EcoClassic30 18W E14 230V BW35 CL 1CT/15	
	EcoClassic30 28W E14 230V BW35 CL 1CT/15	
	EcoClassic30 42W E14 230V BW35 CL 1CT/15	
<b>Kogel helder E14</b>		
	EcoClassic30 P45 18W E14 230V CL 1CT/20	
	EcoClassic30 P45 28W E14 230V CL 1CT/20	
	EcoClassic30 P45 42W E14 230V CL 1CT/20	
<b>Kogel helder E27</b>		
	EcoClassic30 P45 18W E27 230V CL 1CT/20	
	EcoClassic30 P45 28W E27 230V CL 1CT/20	
	EcoClassic30 P45 42W E27 230V CL 1CT/20	

## Halogeen Lampen

- Heldere en matte halogeenlamp in gloeilamp NR50, NR63, NR80 vorm
- Kleurweergave : Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2.000 uur
- Lampvoet : E14
- Universele brandstand
- Dimbaar



Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

## EcoClassic Reflector



EcoClassic E27

Afm. no.	C Max	D Max
1	87	51

Afm. no.	C Max	D Max
2	105	65







### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
<b>NR50</b>							
	82042300 EcoClassic30 18W E14 230V NR50 FR 1CT/10	ECL18WE14NR50FR	10	44	4,70		
	25274325 EcoClassic30 28W E14 230V NR50 FR 1CT/10	ECL28WE14NR50FR	400	10	44	4,70	1
<b>NR63</b>							
	82046100 EcoClassic30 28W E27 230V NR63 FR 1CT/10	ECL28WE27NR63FR	10	44	4,70		
	25195125 EcoClassic30 42W E27 230V NR63 FR 1CT/10	ECL42WE27NR63FR	750	10	44	4,70	2
<b>NR80</b>							
	83530400 EcoClassic30 42W E27 230V R80 25D 1CT/10	ECL42WE27NR80FR	10	44	4,70		
	83534200 EcoClassic30 70W E27 230V R80 25D 1CT/10	ECL70WE27NR80FR	10	44	4,70		

## Halogeen Lampen

## EcoClassic Reflector

### vervolg bestelgegevens

	Type aanduiding	Kleur- temp. (K)
<b>NR50</b>		
	EcoClassic30 18W E14 230V NR50 FR 1CT/10	
	EcoClassic30 28W E14 230V NR50 FR 1CT/10	2800
<b>NR63</b>		
	EcoClassic30 28W E27 230V NR63 FR 1CT/10	
	EcoClassic30 42W E27 230V NR63 FR 1CT/10	2800
<b>NR80</b>		
	EcoClassic30 42W E27 230V R80 25D 1CT/10	
	EcoClassic30 70W E27 230V R80 25D 1CT/10	

## Halogeen Lampen


## Twistline Alu 3000 uur

- Voert warmte naar voren af
- Bajonetvoet voor makkelijke installatie
- Geen transformator nodig

- Heldere reflector halogeenlampen (51 mm)
- Kleurweergave Ra 98
- Gemiddelde levensduur 3000 uur
- Lampvoet GU10
- Dimbaar
- Bundelbreedte 25 en 50°
- UV-filter



TWIST GU10



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	51	51

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
S	Tw Alu 3000h 50W GU10 230V 25D 1CT/10X5F	18029	1000	2800	5	44	7,50	1
S	Tw Alu 3000h 50W GU10 230V 50D 1CT/10X5F	18031	600	2800	5	44	7,50	1

## Halogeen Lampen


## Twistline Dichroic 3000 uur

- Voert warmte naar achteren af
- Bajonetvoet voor makkelijke installatie
- Geen transformator nodig

- Heldere koudlicht reflector halogeenlampen (51 mm)
- Kleurweergave Ra 98
- Gemiddelde levensduur 3000 uur
- Lampvoet GZ10
- Dimbaar
- Bundelbreedte 25 en 50°
- UV-filter



Twistline GZ10



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	51	51

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
	64938660 Twist 3000h 50W GZ10 230V 25D 1CT/10X5F	18033	1000	2800	50	44	7,50	1
	64941660 Twist 3000h 50W GZ10 230V 50D 1CT/10X5F	18035	600	2800	5	44	7,50	1

## Halogeen Lampen


## Twistline Alu 2000 uur

- Voert warmte naar voren af
- Bajonetvoet voor makkelijke installatie
- Geen transformator nodig

- Heldere reflector halogeenlampen (51 mm)
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet GU10
- Dimbaar
- Bundelbreedte 20 en 40°
- UV-filter



TWIST GU10



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
2	48	51
1	51	51

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
	Hal-Twist 2y 50W GU10 230V 20D 1CT/10X5F	18072	1000		50	44	4,45	2
	Tw Alu 2000h 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	18044	400	2800	50	44	4,45	1

## Halogeen Lampen


## MASTER PAR20 E

- Levensduur 5.000 uur
- Tot 60% energiebesparing vergeleken met PAR20 halogeenlampen
- Ideale vervanging voor Reflector gloeilampen 60W en PAR 20 50W

- Heldere reflector halogeenlampen, tot 60% energiebesparing t.o.v. 50 W PAR20 lampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 5000 uur
- Lampvoet E27
- Niet dimbaar
- Bundelbreedte 10° en 25°
- UV-filter



MASTER PAR20 E



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	86	64

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
S	MASTER PAR20 E 20W E27 230V 10D 1CT	PAR20E20SP	7000	12	44	31,80	1
S	MASTER PAR20 E 20W E27 230V 25D 1CT/4X3F	PAR20E20FL	1200	12	44	31,80	1

### vervolg bestelgegevens

Type aanduiding	Kleurtemp. (K)
S MASTER PAR20 E 20W E27 230V 10D 1CT	2900
S MASTER PAR20 E 20W E27 230V 25D 1CT/4X3F	2940

## Halogeen Lampen


## HalogenA PAR16

### • Compacte lichtbron

- Spiegelreflector halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 1500 uur
- Lampvoet E14
- Dimbaar
- Bundelbreedte 25°
- UV-filter



PAR16



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	85	52

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
	49753620 HalogenA PAR16 40W E14 230V 25D 1CT/15	PAR16-HAL40FL	950	2700	15	44	14,10	1

## Halogeen Lampen

## HalogenA PAR20


Overschakelen op MASTER PAR20 levert u de volgende voordelen op:

- dubbele levensduur
- energiebesparing

- Spiegelreflector halogeenlampen geschikt voor buitentoepassingen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2500 uur
- Lampvoet E27
- Dimbaar
- Bundelbreedte 10 en 25°
- UV-filter



PAR20 10D



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	105	65

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
	HalogenA PAR20 50W E27 230V 10D 1CT/15	PAR20-HAL50SP	2550	2800	15	44	14,35	1
	HalogenA PAR20 50W E27 230V 25D 1CT/15	PAR20-HAL50FL	850	2800	15	44	14,35	1

## Halogeen Lampen


## HalogenA PAR30S

### • Geschikt voor buitentoepassing

- Spiegelreflector halogeenlampen, geschikt voor buitentoepassingen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet E27
- Dimbaar
- Bundelbreedte 10° en 30°
- UV-filter



PAR30S 30D



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	91	97

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
	HalogenA PAR30S 75W E27 230V 10D 1CT/15	PAR30SHAL75SP	5525	15	44	16,60	1
	HalogenA PAR30S 75W E27 230V 30D 1CT/15	PAR30SHAL75FL	1700	15	44	16,60	1
	HalogenA PAR30S 100W E27 230V 30D 1CT/15	PAR30SHAL100FL	3000	15	44	16,60	1

### vervolg bestelgegevens

Type aanduiding	Kleurtemp. (K)
HalogenA PAR30S 75W E27 230V 10D 1CT/15	2800
HalogenA PAR30S 75W E27 230V 30D 1CT/15	2800
HalogenA PAR30S 100W E27 230V 30D 1CT/15	2800

## Halogeen Lampen


## HalogenA PAR38

- Geschikt voor buitentoepassing
- Meer energiebesparing dan de gloeilampuitvoering

- Spiegelreflector halogeenlampen, geschikt voor buitentoepassingen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2500 uur
- Lampvoet E27
- Dimbaar
- Bundelbreedte 12 en 30°
- UV-filter



PAR38 10D/12D



Afmetingen in mm

Afm. no.	C Max	C1 Max	D Max
1	136	123	124

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtsterkte (cd)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
	HalogenA PAR38 50W E27 230V 12D 1CT/15	PAR38HALES50SP	3100	15	44	15,85	1
	HalogenA PAR38 50W E27 230V 30D 1CT/15	PAR38HALES50FL	1200	15	44	15,85	1
	HalogenA PAR38 65W E27 230V 12D 1CT/15	PAR38HALES65SP		15	44	15,85	1
	HalogenA PAR38 65W E27 230V 30D 1CT/15	PAR38HALES65FL	1800	15	44	15,85	1
	HalogenA PAR38 100W E27 230V 12D 1CT/15	PAR38HALES100SP	8200	15	44	15,85	1
	HalogenA PAR38 100W E27 230V 30D 1CT/15	PAR38HALES100FL	3100	15	44	15,85	1

### vervolg bestelgegevens


Type aanduiding	Kleurtemp. (K)
HalogenA PAR38 50W E27 230V 12D 1CT/15	2800
HalogenA PAR38 50W E27 230V 30D 1CT/15	2800
HalogenA PAR38 65W E27 230V 12D 1CT/15	2800
HalogenA PAR38 65W E27 230V 30D 1CT/15	2800
HalogenA PAR38 100W E27 230V 12D 1CT/15	2800
HalogenA PAR38 100W E27 230V 30D 1CT/15	2800

## Halogeen Lampen

## Clickline MV Capsules





- Compacte 230V capsule
- Geen transformator nodig

- Halogeenlampen in heldere uitvoering
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet G9
- Dimbaar
- UV-filter



Clickline MV

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Licht- stroom (lm)	Kleur- temp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs
<b>Helder</b>							
	42951350 Clickline 25W G9 230V CL 1CT/10X10F	14682	210	2800	10	44	5,70
	42957550 Clickline 40W G9 230V CL 1CT/10X10F	14683	490	2770	10	44	5,70
	42963650 Clickline 60W G9 230V CL 1CT/10X10F	14684	820	2800	10	44	5,70
	65097950 Clickline 75W G9 230V CL 1CT/10X10F	14685	1100	2800	10	44	5,70


Voor meer informatie, zie [www.lighting.philips.nl](http://www.lighting.philips.nl) [www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)

## Halogeen Lampen

## Plusline ES Compact

20% energiebesparing tov Plusline Compact

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- lampvoet R7s
- Dimbaar
- UV-filter



Plusline ES Compact

### Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Prijs
S	85231800 Plusline ES C 48W R7s 230V CL 1BB	PLUSLINECOM48W	10	44	9,25
S	85228800 Plusline ES C 80W R7s 230V CL 1BB	PLUSLINECOM80W	10	44	9,25
S	85223300 Plusline ES C 120W R7s 230V CL 1BB	PLUSLINECOM120W	10	44	9,25

## Halogeen Lampen


## Plusline ES Small

20% energiebesparing tov Plusline Small

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet R7s
- Dimbaar
- UV-filter



Plusline ES Small



Afmetingen in mm.

Afm. no.	B Min	B Nom	B Max	C Max	D Max
1	112	115	116	118	12

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtstroom (lm)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
S	Plusline ES S 120W R7s 230V CL 1BB	PLUSLINESML120W			10	44	9,25	
S	Plusline ES S 160W R7s 230V CL 1BB	PLUSLINESML160W			10	44	9,25	
S	Plusline ES S 240W R7s 230V CL 1BB	PLUSLINESML240W	4900	2900	10	44	9,25	1
S	Plusline ES S 400W R7s 230V CL 1BB	PLUSLINESML400W			10	44	9,25	

## Halogeen Lampen


## Plusline Compact (tweekneeps)

- Compacte lamp met hoge lichtopbrengst
- Sprankelend wit licht

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet R7s
- Dimbaar
- UV-filter



Plusline Compact



Afmetingen in mm.

Afm. no.	B Min	B Nom	B Max	C Max	D Max
1	73	75	77	79	12

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtstroom (lm)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
S	49472626 Plusline C 60W R7s/18 230V 1BB/10X10CC	PLUSLINE60	1320	2900	10	44	6,65	1

## Halogeen Lampen


## Plusline Large (tweekneeps)

### • Hoogvermogenslamp met hoge lichtopbrengst

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet R7s en FA4 (2000 W)
- Dimbaar
- UV-filter
- Brandstand P4




Plusline large



Afmetingen in mm.

Afm. no.	B		C		D
	Min	Nom	Max	Max	
1	184	186	188	190	11
2	249	251	253	255	11



Afmetingen in mm.

Afm. no.	B		C		D
	Min	Nom	Max	Max	
3	319	322	325	335	11

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtstroom (lm)	Kleurtemp. (K)	MOQ	VRG code	Prijs	Afm. no.
S	49433725 Plusline L 750W R7s 230V 1CT/10	PLUSLINE750	17100	2900	10	44	14,45	1
S	49434425 Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	PLUSLINE1000	24200	2900	10	44	14,45	1
S	49435125 Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	PLUSLINE1500	36300	2900	10	44	20,00	2
S	49436825 Plusline L 2000W FA4 230V 1CT/10	PLUSLINE2000	48400	2900	10	44	26,50	3